



Advance Connect

# Advance Connect

## ELECTRÓLISIS DE SAL

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Modelos

NOMBRE	ADVANCE CONNECT 7 77215	ADVANCE CONNECT 12 77216	ADVANCE CONNECT 21 77217	ADVANCE CONNECT 30 77218	ADVANCE CONNECT 40 77219
Producción de cloro	7 g/h	12 g/h	21 g/h	30 g/h	40 g/h
Volumen de la piscina	30 m <sup>3</sup>	60 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	140 m <sup>3</sup>	180 m <sup>3</sup>
Salinidad requerida	5,0 g/L (min. 3   max. 12,0)				
Interruptor de flujo	Opcional				

\*Volumen de la piscina para agua a 16-24 °C. Volumen de +/-20 % en función de si el agua está más fría o más caliente, respectivamente.

### Kit de interruptor de flujo



## Características

Lectura de salinidad/temperatura del agua	Sí / Sí
Inversión de la polaridad	Sí (regulable + modo de prueba)
Modo boost/Modo cubierta	Sí (100 % durante 24 h)/Sí (regulable del 20 al 80 %)
Controlador de flujo	Sí (sensor de gas, interruptor de flujo opcional, código 76780)
Grado IP	IP45
Conectividad/Aplicación	Bluetooth y Wi-Fi: control a distancia con la aplicación Fluidra Pool
Durabilidad del electrodo	8-10 000 h

## DIMENSIONES

