



# **CTX-56 NETOLINE**

## ***Gel limpiador, desengrasante y desincrustante, línea flotación***

### **DESCRIPCIÓN:**

Compuesto detergente de carácter ácido especialmente formulado para eliminar los cercos de grasa, suciedad e incrustaciones calcáreas de los bordes y paredes de las piscinas y zonas anexas a las mismas que lo requieran.

### **PROPIEDADES:**

Aspecto.....	Líquido espeso de consistencia gelatinosa
Color.....	Rosado
pH en suminis.....	0
Densidad .....	1,05 - 1,09 g/cm <sup>3</sup> .

### **CARACTERÍSTICAS:**

Disuelve completamente los depósitos calcáreos y manchas de óxidos metálicos.

No desprende humos ni vapores que molesten al usuario.

Aplicable fácilmente mediante brocha o rodillo sobre superficies verticales, lo cual permite aumentar el rendimiento del producto respecto a los limpiadores líquidos comúnmente utilizados.

Debido a su consistencia se adhiere a las paredes, evitándose salpiques a los usuarios.



Pol. In. Mas Puigverd Oest 19-20  
08389-Palafròls (Barcelona)  
Tel: 93 764 54 00  
Fax: 93 764 53 97 [www.certikin.com](http://www.certikin.com)



*La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.*



## DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Aplicar producto sin diluir en un trapo o esponja frotando las zonas a limpiar. En casos de suciedad persistente en superficies cercanas a nivel del agua, es aconsejable hacer descender este nivel para conseguir una mayor eficacia del producto.

El consumo orientativo del producto es de unos 15 lts. por cada 100 m<sup>3</sup> de volumen de la piscina, dependiendo ello del grado de suciedad existente.

## DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Vaciar la piscina. Humedecer con agua las superficies a limpiar y aplicar directamente sin dilución alguna el producto mediante una brocha o rodillo de material plástico. Dejar el producto en impregnación durante 1/2 hora aproximadamente, y a continuación enjuagar con agua abundante hasta la neutralización.

Si la incrustación o manchas persistieran localmente, atacar estas zonas afectadas, repitiéndose la operación anterior. En estas zonas es conveniente ayudar la acción de producto frotando con un cepillo.

El consumo orientativo del producto es de unos 15 lts. por cada 100 m<sup>3</sup> de volumen de la piscina, dependiendo ello del grado de suciedad existente.



Pol. In. Mas Puigverd Oest 19-20  
08389-Palafròls (Barcelona)  
Tel: 93 764 54 00  
Fax: 93 764 53 97 [www.certikin.com](http://www.certikin.com)



*La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.*