

# Salt & Swim® 2.0 +



AÑOS DE GARANTÍA

**3** ESTÁNDAR **8000** HORAS

Célula



## CLORADOR SALINO DE NUEVA GENERACIÓN CON BLUETOOTH

- Clorador salino que abarca una **amplia gama de producciones de cloro:** 8, 16, 22, 33 g/hora de cloro
- Control de su bomba de filtración (2 modos: manual - automático)
- **Alimentación y control de su iluminación LED hasta 50 W** (cambio de programa para los LED RGB)
- Todos sus ajustes los administra una aplicación gratuita dedicada (**conexión Bluetooth**)
- **Detección de cobertor cerrado** para el ajuste de la Producción de cloro
- 5 ajustes de Producción de cloro: 20, 40, 60, 80, 100 %
- Adecuado para todos los tamaños de piscinas de **30 m³ a 150 m³**
- No hay necesidad de un cuadro eléctrico con reloj y transformador
- **Una sola caja para controlar todos los equipos de su piscina**
- Entrada para el control externo de la Producción de cloro (contacto seco)



### INCLUIDO



### CONECTIVIDAD

- **Aplicación dedicada a Salt & Swim® 2.0 + con conexión Bluetooth**
- Control de los sistemas de desinfección, filtración e iluminación desde su smartphone
- Aplicación intuitiva y fácil de configurar

### OPCIONES ADICIONALES PARA SU EQUIPO:

- Pool pH para el control automático del pH
- Pool Rx LT para controlar su clorador salino Salt & Swim® 2.0 +



**AZUL**  
Producción de cloro



**VERDE**  
Supercloración activada



**PÚRPURA**  
Cubierta cerrada y Producción de cloro programable

Todos los ajustes son controlados por una **aplicación gratuita dedicada Salt&Swim+** (conexión Bluetooth).



O ESCANÉAME



SALT & SWIM® 2.0 +

Designación	SASV08CEUB	SASV16CEUB	SASV22CEUB	SASV33CEUB
Producción	8 g/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h
Producción de cloro		5 niveles posibles: 20, 40, 60, 80, 100 %		
Piscina hasta	30 m³	75 m³	100 m³	150 m³
Salinidad	3 a 100 g/l			
Visualización	LED			
Protección	IP 65			
Ajuste de la Producción de cloro	Incluido, a través de un contacto seco externo			
Modo de supercloración	●	●	●	●
Ajuste manual del % de Cl	●	●	●	●
Detector de gas	●	●	●	●
Detector de caudal	●	●	●	●
Detector de cobertor cerrado	●	●	●	●
Alarma	Nivel de sal / caudal			
Detección de cobertor cerrado	Sí			
Control de la filtración	Manual / Automático (3 programadores horarios)			
Iluminación 50 W	Manual / Automático (1 programador horario)			
Dimensiones del paquete	400 x 400 x 210 mm			
Peso	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg
Gencod	3660149613034	3660149613041	3660149613058	3660149613065