



# CTX-800

## Antical para Hipoclorito sódico

### DESCRIPCIÓN:

Aditivo líquido inhibidor y dispersante, mediante el cual se previenen y se evitan las incrustaciones debidas a la carbonatación del Hipoclorito Sódico (lejía de cloro) que obturan y taponan los sistemas de dosificación (bombas dosificadoras, rácores de inyección, tuberías, etc.).

Por otra parte, este producto tiene un efecto inhibidor de la corrosión de las partes metálicas de las bombas dosificadoras.

### PROPIEDADES:

Aspecto .....	Líquido
Color.....	ligeramente amarillo
Densidad 20°C .....	1,15 - 1,19 g/cm <sup>3</sup>

### CARACTERISTICAS:

No aplica.

### DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:

Añadir 0,5 Lts. de producto por cada 50 Lts. de Hipoclorito Sódico (lejía de cloro).

Adicionar el producto directamente al recipiente dosificador que contiene la lejía de cloro, cada vez que se repone el Hipoclorito Sódico. Una vez añadido, se debe remover para homogeneizar la mezcla.

No es necesario diluir el producto antes de usar.

	Fluidra Comercial España Pintor Velázquez, 10 08213 Polinyà (Barcelona) Spain Tel: 93 713 50 60 Fax: 93 713 41 11 <a href="http://www.certikin.com">www.certikin.com</a>	
---	--	---

*La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.*