

POMPE À CHALEUR

POUR PETITS BASSINS

POOLEX
POMPE À CHALEUR POUR PISCINE

POOLEX
NANO
ACTION



$COP \geq 4.7$
AIR 26°C EAU 26°C

$< 32dB$ **
À 10 M

POUR BASSINS JUSQU'À
20 m³

**ULTRA
COMPACTE**

Consommation
0,6kW

COP 5.3

Chauffage
2,7kW

* Coefficient de performance moyen supérieur à 4.75 selon les standards européens (Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%)
certifié par TÜV.

** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.

CHAUFFAGE POUR PISCINE

DÉDIÉ AUX PETITS BASSINS

POOLEX
NANO
ACTION



COP ≥ 4.7
AIR 26°C EAU 26°C

< 32dB **
À 10 M

JUSQU'À
20 m³

**ULTRA
COMPACTE**

La Poollex Nano ACTION :

la pompe à chaleur développée spécialement pour les piscines de moins de 20m³.

Avec son compresseur de marque TOSHIBA, la Nano Action vous assure un bassin à température, tout au long de l'été.

Branchez-la sur une prise électrique classique, et chauffez votre piscine hors sol en quelques heures.

Son design unique et ses différents coloris permettent à la Poollex-Nano de s'intégrer à côté de n'importe quel bassin.

La performance d'une Poollex au meilleur prix.



Certification



MATERIAL DURABLE



SILENT EFFICIENCY



OZONE FRIENDLY

GARANTIE

POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS

COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS

**SERPENTIN EN TITANE GARANTI 15 ANS
CONTRE LA CORROSION**

AVANTAGES

- DIMENSIONS COMPACTES
- COMPATIBLE AVEC TOUTES PISCINES HORS SOL
- TRANSPORTABLE (17KG)
- ULTRA SILENCIEUSE
- ECONOMIQUE
- SYSTÈME ÉLECTRIQUE SÉCURISÉ
- FONCTIONNE À PARTIR DE 15°C

Chauffage
2,7kW

COP 4.75

Consommation
0,6kW

* Coefficient de performance moyen supérieur à 4,75 selon les standards européens (Air 26°C, Eau 26°C, Hygro 80%) certifié par TÜV.

** Moyenne du bruit à 10 m de la PAC.



DONNEES TECHNIQUES

Volume du bassin (m³)	≤ 20	
Référence : PC-NANOPACACTION		
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	2750
	Puissance consommée (W)	580
	COP	4,75
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	2150
	Puissance consommée (W)	540
	COP	4
Alimentation	Mono 230V / 50Hz	
Puissance max (W)	600	
Intensité max (A)	2,59	
Plage de température de chauffage	15°C / 40°C	
Plage de fonctionnement	10°C / 43°C	
Débit (m³/h)	1,2	
Réfrigérant	R410A	
Dimensions de l'emballage (mm)	400 x 280 x 365	
Dimensions (mm)	460 x 370 x 415	
Poids net / brut (kg)	17 / 19	
Bruit à 1 m (dB(A))	<50	
Bruit à 4 m (dB(A))	<40	
Bruit à 10 m (dB(A))	<32	
Type de compresseur	Rotatif	
Marque du compresseur	Toshiba	
Echangeur	Twisted Tech® Titane	
Fonction	Chauffage	
Pertes en charge (mCE)	0,8	

Standard I.E.U.
Certifié TÜV

ACCESSOIRES INCLUS



Piscine avec
structure tubulaire



Toute piscine hors sol



Piscine enterré
<20m³



POOLEX
NANO
///ACTION



Service commercial

Tel : 04 91 51 15 16

Mail : contact@poolstar.fr

WWW.POOLEX.FR