

## Desincrustante extra

### Limpiador potente del vaso de la piscina

Limpiador detergente especialmente estudiado para la limpieza en primavera del vaso de la piscina. Elimina fácilmente las incrustaciones calcáreas, residuos orgánicos y sedimentos minerales que con el tiempo se han formado en el fondo y las paredes de la piscina.

#### PROPIEDADES

Aspecto .....	Líquido
Color.....	Amarillo
pH a 20°C.....	0
Densidad .....	1,140 g/cc
Composición.....	Ácido clorhídrico

#### APLICACIONES

Desincrustante Extra es un producto estudiado para la limpieza del vaso de la piscina de los siguientes materiales: cemento, baldosas, pintura, vidrio, azulejos, gres, plástico. Si se trata de una piscina de liner se recomienda utilizar el Limpiador Especial para piscinas de poliéster y fibra.

Para el interior de los filtros de material plástico de piscinas residenciales se recomienda del Desincrustante extra y el Filnet sólido.

Para el interior de los filtros de acero y filtros de poliéster de piscinas públicas se recomienda el Filnet líquido.

#### DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

##### **Limpieza general de la piscina vacía:**

Preferentemente por la mañana o al atardecer, evitando las horas de mucho calor, aplicar Desincrustante Extra, sin diluir, sobre las superficies a limpiar, extendiendo bien el producto sobre paredes y fondo. Dejar el producto en impregnación durante 1/2 hora aproximadamente y a continuación enjuagar con agua abundante. Si la incrustación persistiera deberá repetirse nuevamente la operación.

En las partes en que la incrustación sea muy intensa, es conveniente ayudar la acción del producto frotando con un cepillo.

Aplicar el Desincrustante Extra por medio de un pulverizador que no forme niebla, o regadera.

El consumo de producto es aproximadamente de 20 l por cada 100 m<sup>3</sup> de volumen de la piscina.



## Limpieza de filtros.

Este tratamiento sólo es válido para filtros cuya carga filtrante sea de sílex o arena. La limpieza se realiza:

- A) Vaciar totalmente el agua del interior del filtro.
- B) Abrir el filtro por su parte superior y verter en su interior el CTX-51 asegurándose en lo posible que el producto cubra la carga filtrante.
- C) Dejar el producto en reacción durante 30 minutos aproximadamente.
- D) Cerrar el filtro y realizar a continuación un intenso lavado.

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- 1) Antes de realizar la limpieza del vaso de la piscina, se deben mojar bien sus superficies con agua (baldosas, azulejos, etc.).
- 2) Después de la limpieza con Desincrustante Extra se debe enjuagar las superficies con agua abundante, para eliminar bien los restos del producto.
- 3) Si se hacen limpiezas al aire libre, evítese trabajar al sol directo y que el producto llegue a secarse.
- 4) Para una primera limpieza aconsejamos siempre emplear el producto, sin diluir.

## INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DEL USUARIO

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Provoca quemaduras.
- Usar guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.  
(Si es posible muéstrelle la etiqueta).**

La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.

# SURFACE DE-SCALER EXTRA

## 18727

Detergent cleaner developed to eliminate calcareous incrustations, organic residues and mineral sediments formed in the pool surface.

### PROPERTIES

Appearance .....	Liquid
Colour .....	yellow
pH .....	0
Density .....	1.140 g/c.c.

### APPLICATIONS

18727 is ease to use, and has the advantage than can be used to clean almost any surfaces: concrete, floor tiles, iron, stainless steel, painted surfaces, metals glass, ceramic tiles, quarry tiles, plastics, etc.

### DOSAGE AND INSTRUCTIONS FOR USE

#### 1) General cleaning of the empty pool.

Ensure the pool is drained. Do not dilute 18727 before applying directly onto surfaces that need cleaning. Leave the product for approximately half an hour, and then rinse with plenty of water. If the scale persists the treatment must be repeated.

In parts where the incrustations are very dense the action of the product can be helped by scrubbing with a brush.

Apply the 18727 with spray that does not form a mist or with a watering can.

20 litres of the product should be used for every 100 m<sup>3</sup> of volume of swimming pool.

#### 2) Cleaning of the filters.

This treatment is only for sand filters.

A) Empty completely the water from the interior of filter.

B) Open the filter and pour in the 18727 making sure the product is covering the filtering load.

C) Allow the product to react for approximately half an hour.

D) Close the filter and then proceed with an intense wash.

## RECOMENDATIONS

- 1) Before cleaning the inside of the pool, its surfaces (floor, tiles, ceramic tiles, etc.) must be well dampened with water.
- 2) After cleaning with 18727 the surfaces should be rinsed with plenty of water to remove all traces of the product.
- 3) If cleaning is carried out in the open air avoid working in direct sunlight and ensure that the product is not allowed to dry.
- 4) When the pool is first being cleaned it is recommended that the product be used in its undiluted form.

## PRESENTATION

In 5 and 25 Lts. containers.

## SAFETY PRECAUTIONS:

- Keep the container sealed in a dry place, away from heat and out of the reach of children.
- Should the product be swallowed or brought into contact with the eyes, visit a doctor immediately.
- Do not mix it with other chemical compounds.

IN CASE OF AN ACCIDENT OR DISCOMFORT, CONSULT A DOCTOR IMMEDIATELY (showing him/her the label, if possible).

The information contained in this page is accurate when the correct procedures are followed. We hold no responsibility for misuse of the product.