




EL CONTROL  
COMIENZA AQUÍ

## GENSALT OT

### 1 CONTROL TODO EN UNO

Toda la gestión de la calidad del agua de la piscina centralizada en una sola interfaz:

- Desinfección del agua por cloración
- Control automático del pH mediante módulo pH Link
- Control del equipamiento




### 2 TRANQUILIDAD

GenSalt OT ofrece un tratamiento óptimo del agua y una garantía incondicional:\* de 2 años.\*



### 3 FÁCIL DE INSTALAR

La plataforma GenSalt OT puede instalarse en solo 10 minutos en cualquier entorno gracias a su sistema patentado Quick Fix.



## EQUIPAMIENTOS



### Sin mantenimiento

Electrodos autolimpiables mediante inversión de polaridad.

## STOP


### Sistema de seguridad

Parada automática en caso de falta de caudal en la célula.

INCONDICIONAL  
**GARANTÍA**  
INCONDICIONAL

### Garantía incondicional

Para la unidad de control y la célula, independientemente de las causas del deterioro.



### Modo cobertura

Reducción automática de la producción de cloro cuando la cubierta de la piscina está puesta (ajustable de 0 a 30 %).

## TIPO DE PISCINAS

1 TODO TIPO DE PISCINAS



2 PISCINAS DE HASTA 110 M<sup>3</sup> (CLIMA TEMPLADO, FILTRACIÓN DE 8 H/DÍA)



## ACCESORIOS INCLUIDOS



Kit de instalación de la célula para mangueras de 50 y 63 mm



Kit detector de caudal

## ACCESORIOS OPCIONALES



Módulo pH Link (regulación del pH)

Este módulo mide y regula automáticamente el pH del agua. Inyecta, si es necesario, producto corrector.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELS	GenSalt OT 10	GenSalt OT 18	GenSalt OT 25
Volumen máx. agua (clima cálido, filtración 8h/día)	40 m <sup>3</sup>	70 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>
Producción de cloro	10 g/h	18 g/h	25 g/h
Potencia	60 W	100 W	140 W
Interfaz usuario	Pantalla LCD retroiluminada de 4 líneas		
Modo(s) de funcionamiento	Normal, Boost (100%), Low (modo cobertura 0 to 30%)		
Reloj / Programador	Reloj 24 h / 2 franjas de cloración, 2 temporizadores de bomba de filtración de una sola velocidad		
Control de equipos	Bomba de filtración (velocidad simple), Bomba de refuerzo, iluminación (Blanca o de color Zodiac®)...		
Inversión de polaridad	Sí: 3, 5 o 8 h (ajuste de fábrica= 5h)		
Tasa de sal recomendada- mín.	4 g/L - 3,0 g/L minimum		
Seguridad	Indicador «falta de sal»: reduce la producción para proteger el electrodo Indicador «falta de agua»: parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula Detector automático de caudal		
Posición de la célula	Horizontal o vertical		
Soportes de tubería	DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)		
Índice de protección	IP43		
Alimentación 50 Hz	220-240 VAC / 50 Hz (cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)		

Los cloradores salinos son una solución de desinfección **automática y eficaz**.  
**Son fáciles de utilizar** y se obtiene un tratamiento del agua completo y un **mantenimiento reducido**.

RCS Lyon 395 068 679 - © Crédits photos : ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license

**2 AÑOS**  
**GARANTÍA**  
**INCONDICIONAL**